ZORELOR S.A. Zurrupitieta,24 * 01015 VITORIA (SPAIN) * Att. Cliente: +034.945.292.500

3650 // PKONS PROSOL

DESCRIPCION

Recubrimiento transparente fabricado a base de resinas acrílicas de elevada penetración en los soportes por capilaridad, dotándolos de dureza y elasticidad. Evita la penetración de manchas y la formación de polvo originado por el desgaste.

APLICACIONES

Se aplica en aquellos suelos de hormigón en los que se pretenda mantener una limpieza fácil y constante, con una apariencia excelente. Se utiliza fundamentalmente en suelos de naves industriales, garajes, bodegas, camarotes de viviendas, etc.
La buena resistencia a la intemperie permite su empleo también en exteriores.

PROPIEDADES

- Aspecto: Líquido transparente brillante
- Aplicación: Brocha, rodillo a air-less
- Poder de cubrición: 2-3 m^2/kg aproximadamente (dos manos)
- Secado: 4-6 horas
- Endurecimiento: 24 horas

MODO DE EMPLEO

Los soportes deberán estar firmes, consistentes, exentos de grasas y aceites, y carentes por completo de polvo. Para una mayor efectividad y belleza en el acabado, se aconseja la aplicación de dos manos, espaciándolas 4-6 horas. La primera penetra en el hormigón, compactándolo y endureciendo el soporte y con la segunda conseguiremos un perfecto acabado superficial.

PRECAUCIONES

No utilizar en locales donde se manejen disolventes fuertes. Producto nocivo por inhalación e inflamable. Aplicar con buena ventilación. Utilizar gafas y guantes de protección.
Para su eliminación, someterse a las reglamentaciones locales y nacionales.
Para más detalles, existe HOJA DE SEGURIDAD disponible.